



**BRIDGESTONE**  
Your Journey, Our Passion

Disfrute en todos los terrenos del excepcional rendimiento que ofrece este neumático. El VLTS ha sido especialmente diseñado con dibujo profundo para dumper articulado.

**NUEVA MEDIDA VLTS: V-STEEL L-TRACTION S**  
**875/65R29**



**OFF-THE-ROAD TYRES**

**BRIDGESTONE HISPANIA**  
Para conocer su distribuidor Bridgestone autorizado más cercano, entre en

[www.bridgestone.es](http://www.bridgestone.es)

# VLTS: V-STEEL L-TRACTION S

Para realizar trabajos de máxima exigencia en los terrenos más abruptos se requiere un neumático que se adapte a esas tareas a la perfección. El neumático VLTS de Bridgestone, extraordinariamente resistente y duradero, ofrece una excelente tracción cuando ésta resulta más necesaria, incluso sobre grava y en terrenos rocosos. Si a eso le sumamos su robusta construcción y su banda de rodadura reforzada y enormemente profunda, nos encontramos con un neumático que tiene todo lo necesario para superar a sus competidores.




## COMPARACIÓN: VLTS FRENTE A VLT



El neumático VLTS está específicamente diseñado para los terrenos más abruptos y difíciles. Resulta idóneo para los trabajos propios de las instalaciones mineras, canteras y grandes obras de construcción o ingeniería civil.

- Banda de rodadura más profunda
- Mayor volumen de banda de rodadura
- Menores vibraciones
- Mayor tracción



Embarrado      Normal      Con grava      Con grava  
Blando (embarrado)      Duro (Con grava)

## PRESTACIONES FIABLES



### Tracción extraordinaria

El diseño de los tacos y surcos del neumático VLTS se ha optimizado para conseguir una tracción excepcional, incluso en los terrenos más difíciles y durante el transporte de pesadas cargas.

### Prestaciones duraderas

La banda de rodadura del neumático, muy profunda y de gran volumen, garantiza una vida útil prolongada, una excelente tracción y una extraordinaria resistencia al corte. Todo esto le permitirá disfrutar de sus prestaciones durante mucho tiempo.

### Cargas pesadas

Ya se encuentra disponible una nueva medida de este modelo: 875/65R29 VLTS, diseñado para los dumper articulados más pesados.

## MEDIDAS DE NEUMÁTICO DISPONIBLES

Medida	Número de estrellas	Tipo	Llanta/altura de pestaña recomendadas	Dimensiones aproximadas del neumático inflado								OTD
				OD		OW		SLR		SLW		
				mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	
20.R25	MS	T/L	17.00/2.0	1480	58.3	530	20.9	667	26.3	581	22.9	49.0
23.5R25	MS	T/L	19.50/2.5	1616	63.6	612	24.1	729	28.7	675	26.6	54.0
26.5R25	2	T/L	22.00/3.0	1736	68.3	675	26.6	784	30.9	743	29.3	60.0
29.5R25	1/2	T/L	25.00/3.5	1865	73.4	767	30.2	835	32.9	844	33.2	65.0
750/65R25 (30/65R25)	2	T/L	24.00/3.0	1623	63.9	765	30.1	713	28.1	832	32.8	55.0
875/65R29	MS	T/L	27.00/3.5 (28.00/3.5)	1868	74.0	858	33.8	827	32.6	938	36.9	60.0

T/L: Neumático sin cámara - OD: Diámetro exterior - OW: Anchura total - SLR: Radio estático bajo carga - SLW: Anchura estática bajo carga - OTD: Profundidad original de la banda de rodadura

Las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin notificación previa